



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
ESTAÑO METÁLICO
EN LINGOTES

EMPRESA METALÚRGICA VINTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Empresa Metalúrgica Vinto tiene como principal producto el estaño metálico en lingotes con el grado A1, según la norma de referencia NB 1101003:2006 (Estaño Metálico en Lingotes - Clasificación y Requisitos).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTAÑO METÁLICO EMV


ELEMENTO	SÍMBOLO	VALOR	U	LÍMITES
Estaño	Sn	99,95	%	Mínimo
Total impurezas	Imp.	0,05	%	Máximo
Arsénico	As	0,005	%	Máximo
Antimonio	Sb	0,02	%	Máximo
Bismuto	Bi	0,02	%	Máximo
Cobre	Cu	0,005	%	Máximo
Hierro	Fe	0,01	%	Máximo
Plomo	Pb	0,005	%	Máximo
Cadmio	Cd	0,001	%	Máximo
Zinc	Zn	0,005	%	Máximo
Azufre	S	0,005	%	Máximo
Niquel + Cobalto	Ni + Co	0,005	%	Máximo
Indio	In	0,006	%	Máximo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTAÑO METÁLICO EMV

CARACTERÍSTICAS	
Peso Aproximado:	25 kg
Largo:	503 mm
Ancho:	154 mm
Alto promedio:	67 mm
DATOS FÍSICOS	
Punto de ebullición:	2200 °C
Peso específico (H2o=1):	7,4
Punto de Fusión:	232 °C
Peso aproximado Ruma:	1000 KG
Nº de lingotes por Ruma:	40
Empaquetado:	Por fleje de acero
DIMENSIONES DE RUMA	
Ancho:	649 mm x 504 mm
Alto:	670 mm




CARACTERÍSTICAS LINGOTES DE ESTAÑO METÁLICO



1. IDENTIFICACIÓN DE MARCA "ENAF"
2. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDENCIA

DIMENSIONES DEL LINGOTE DE ESTAÑO METÁLICO



DIMENSIONES "RUMA" DE ESTAÑO METÁLICO

